

TEIJO® 2005

Rasvan poistoon kaikilta metallipinnoilta

KÄYTTÖALA

Teijo 2005 käytetään kaikenlaisten metallien ja metalliseosten koneelliseen rasvanpoistoon ja puhdistukseen. Teijo 2005 sopii erinomaisesti käytettäväksi suihkupesukoneissa.

KÄYTTÖOHJE

Koneellinen rasvanpoisto

1. Annostelu

- lievästi likaiset alumiini- ja kupari/messinkiosat 1-2 l/100 l vettä
- erittäin likaiset alumiini- ja kupari/messinkiosat 3-5 l/100 l vettä
- muut metallit ja metalliseokset likaantumisasteesta riippuen 2-4 l/100 l vettä.

2. Pesuvaiheessa lämpötilan tulee olla +60-80°C.

3. Rasvanpoisto-aika on 5-15 min. likaantumisasteesta riippuen.

KOOSTUMUS

Teijo 2005 koostuu alkaliyhdistelmästä, saostumia estävistä kompleksimuodostajista, matalavaahtoista tensidistä sekä korroosionestoaineista

KÄYTTÖLIUKSEN pH: n. 11,6 (vahvasti emäksinen)

TILAVUUSPAINO: n. 1170 g/l.

25kg 21 l

Avfettningensmedel för alla slags metaller och legeringar

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Teijo 2005 används för sprutavfettning och rengöring av alla slags metaller och legering. Teijo 2005 täcker de flesta tänkbara processkrav inom ytbehandlingsindustrin. Teijo 2005 avlägsnar effektivt såväl rester av bearbetningsolja, pigmentmuts som andra feta föroreningar. Lämpligt att användas i spoltvättmaskiner.

BRUKSANVISNING

Avfettning i masken

1. Dosering

- lätt nedsmutsade aluminium- och koppar/mässingdetaljer 1-2 l/100 l vatten
 - hårt nedsmutsade aluminium- och koppar/mässingdetaljer 3-5 l/100 l vatten
 - övriga metaller och legeringar beroende på nedsmutsningsgrad 2-4 l/100 l vatten
2. I tvättzonen bör temperaturen vara +60-80°C.
3. Avfettningen bör vara 5-15 min beroende på nedsmutsningsgraden.

SAMMANSÄTTNING

Teijo 2005 är ett vattenbaserat avfettningensmedel uppbyggt av en alkalikombination, belägningsförhindrande komplexbildare, lågskummande tensid samt korrosionsskyddande tillsatser.

BRUKSLÖSNINGENS pH: n. 11,6 (starkt alkaliskt)

VOLYMVIKT: ca 1170 g/l



SYÖVYTTÄVÄ – FRÄTANDE

Sisältää /Innehåller:

KALIUMHYDROKSIDI – KALIUMHYDROXID

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä, suojalaseja tai kasvosuojainta. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon. (Näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista.) Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus. Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä. Lue erityisohjeet / käyttöturvatiedote.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddsläder, skyddshandskar samt skyddsglasögonen eller ansiktsskydds. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. Tag genast av alla nedstänka kläder. Detta material och dess behållare skall tas om hand som problemavfall. Läs särskilda instruktioner / skyddsinformationsblad.

VALMISTAJA/TILLVERKARE: SurTec International GmbH,
Stuckertstrasse 18, D-64673 Zwingenberg, puh./tel. +49 6251 848090

Markkinointi /Försäljning:

TEIJO® Pesukoneet Oy / Tvättmaskiner Ab
PL / PB 16, 29251 NAKKILA
Puh./Tel. (02) 531 2200 <http://www.teijopesu.fi>

UN
1814