

# TEIJO<sup>®</sup> 2012

## METALLINPESUAINE

Käyttökohteet	Suunniteltu erityisesti osienpesukoneissa käytettäväksi. Soveltuu kaikkien tavallisimpien metallien pesuun, laimeana käyttöliuoksena myös alumiinille.	
Ominaisuudet	Poistaa tehokkaasti mm. rasvaa, öljyä, pihkaa, pikeä ja työstönesteitä, antaa pestyille osille kevyen korroosiosuojan.	
Sisältää	Kaliumhydroksidia 12 %, natriumsilikaattia 5-15 %, ruosteenestoainetta.	
Tekniset tiedot	Ulkonäkö	kirkas, väritön neste
	Tuoksu	lipeäntuoksuinen
	Ominaispaino	n. 1,2 kg/dm <sup>3</sup>
	Tiivisteiden pH 14	Käyttöliuoksen pH n.13
	Pakkauskoko	25l
Käyttöohje	Annostus veteen: 1-5 % – lievästi likaiset 1-2l / 100l vettä, – erittäin likaiset 3-5l / 100l vettä. Osienpesukoneissa suositeltu käyttölämpötila-alue +60 °C - +80 °C	
Varastointi	Säilytettävä lukitussa tilassa, huoneen lämmössä, astia suljettuna.	
Käsittely ja ympäristöturvallisuus	Pesuainetta käsiteltäessä käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä, suojalaseja tai kasvosuojainta. Roiskeet silmistä huuhdottava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Roiskeet iholta huuhdottava välittömästi vedellä.  Biologisesti hajoava. Käytetty emulsio hävitettävä paikallisten jätehuoltoviranomaisten hyväksymällä tavalla. Pakkausastiat kierrätettävää PE-HD muovia.	

### Myynti/Försäljning :

TEIJO Pesukoneet Oy  
Harjuntie 8, PL 16  
29250 Nakkila (02) 531 2200  
www.teijopesu.fi



